







# Technische Daten Epson Projektoren\*

Modell	EB-84L	EB-84H	EB-85H	EB-824H	EB-825H	EB-826WH	
<b>Titel</b>	Das Profi-Allroundtalent: Helle Bilder, einfache Bedienung und geringer Wartungsaufwand	Das Profi-Allroundtalent: Helle Bilder, einfache Bedienung und geringer Wartungsaufwand	Das Profi-Allroundtalent: Helle Bilder, umfangreiche Funktionen, einfache Bedienung und geringer Wartungsaufwand	Das Profi-Allroundtalent: Helle Bilder, einfache Bedienung und geringer Wartungsaufwand	Das Profi-Allroundtalent: Helle Bilder, umfangreiche Funktionen, einfache Bedienung und geringer Wartungsaufwand	Das WXGA-Profi-Allroundtalent: Helle Bilder, umfangreiche Funktionen, einfache Bedienung und geringer Wartungsaufwand	
<b>Abbildung</b>							
<b>Technologie</b>	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	
<b>Auflösung</b>	1024 x 768 (XGA) bis zu 1600 x 1200 (UXGA)	1024 x 768 (XGA) bis zu 1600 x 1200 (UXGA)	1024 x 768 (XGA) bis zu 1600 x 1200 (UXGA)	1024 x 768 (XGA) bis zu 1600 x 1200 (UXGA)	1024 x 768 (XGA) bis zu 1600 x 1200 (UXGA)	1280 x 800 (WXGA) bis zu 1080i	
<b>Bildformat</b>	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	16:10	
<b>Kontrastverhältnis</b>	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	
<b>Weißhelligkeit Normal-Modus</b>	2.400 Lumen	2.600 Lumen	2.600 Lumen	3.000 Lumen	3.000 Lumen	2.500 Lumen	
<b>Weißhelligkeit Eco-Modus</b>	2.080 Lumen	2.080 Lumen	2.080 Lumen	2.400 Lumen	2.400 Lumen	2.000 Lumen	
<b>Farbhelligkeit Normal-Modus</b>	2.400 Lumen	2.600 Lumen	2.600 Lumen	3.000 Lumen	3.000 Lumen	2.500 Lumen	
<b>Farbhelligkeit Eco-Modus</b>	2.080 Lumen	2.080 Lumen	2.080 Lumen	2.400 Lumen	2.400 Lumen	2.000 Lumen	
<b>Lampe/Typ</b>	200 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)	
<b>empf. Lampenwechsel Normal-Modus</b>	5.000 Stunden	5.000 Stunden	5.000 Stunden	5.000 Stunden	5.000 Stunden	5.000 Stunden	
<b>empf. Lampenwechsel Eco-Modus</b>	6.000 Stunden	6.000 Stunden	6.000 Stunden	6.000 Stunden	6.000 Stunden	6.000 Stunden	
<b>Bildgröße (Diagonale)</b>	0,76-7,62 m (30°-300°) Projektionsabstand bei einer Bildgröße von 60" (1,52 m): 1,69 - 2,75 m	0,76-7,62 m (30°-300°) Projektionsabstand bei einer Bildgröße von 60" (1,52 m): 1,69 - 2,75 m	0,76-7,62 m (30°-300°) Projektionsabstand bei einer Bildgröße von 60" (1,52 m): 1,69 - 2,75 m	0,76-7,62 m (30°-300°) Projektionsabstand bei einer Bildgröße von 60" (1,52 m): 1,69 - 2,75 m	0,76-7,62 m (30°-300°) Projektionsabstand bei einer Bildgröße von 60" (1,52 m): 1,69 - 2,75 m	0,76-7,62 m (30°-300°) Projektionsabstand bei einer Bildgröße von 60" (1,52 m): 1,69 - 2,75 m	0,74-7,11 m (29°-280°) Projektionsabstand bei einer Bildgröße von 60" (1,52 m): 1,79 - 2,92 m
<b>Projektionsfaktor</b>	1.38-2.24:1 (Zoom Wide/Tele)	1.38-2.24:1 (Zoom Wide/Tele)	1.38-2.24:1 (Zoom Wide/Tele)	1.38-2.24:1 (Zoom Wide/Tele)	1.38-2.24:1 (Zoom Wide/Tele)	1.38-2.24:1 (Zoom Wide/Tele)	
<b>Objektiv, F</b>	1.44-1.94	1.44-1.94	1.44-1.94	1.44-1.94	1.44-1.94	1.44-1.94	
<b>Brennweite, f</b>	18,2 mm - 29,2 mm	18,2 mm - 29,2 mm	18,2 mm - 29,2 mm	18,2 mm - 29,2 mm	18,2 mm - 29,2 mm	18,2 mm - 29,2 mm	
<b>Offset</b>	8,6:1	8,6:1	8,6:1	8,6:1	8,6:1	10:1	
<b>Zoomverhältnis</b>	1-1.62 (optisch)	1-1.62 (optisch)	1-1.62 (optisch)	1-1.62 (optisch)	1-1.62 (optisch)	1-1.6 (optisch)	
<b>Trapezkorrektur</b>	<b>EB-84L</b> +/- 30 Grad (automatisch)	<b>EB-84H</b> +/- 30 Grad (automatisch)	<b>EB-85H</b> +/- 30 Grad (automatisch)	<b>EB-824H</b> +/- 30 Grad (automatisch)	<b>EB-825H</b> +/- 30 Grad (automatisch)	<b>EB-826WH</b> +/- 30 Grad (automatisch)	
<b>Lautsprecher</b>	10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt	
<b>Geräuschpegel</b>	<b>EB-84L</b> 35 dB	<b>EB-84H</b> 35 dB	<b>EB-85H</b> 35 dB	<b>EB-824H</b> 35 dB	<b>EB-825H</b> 35 dB	<b>EB-826WH</b> 35 dB	
<b>Normal-Modus</b>	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB	
<b>Eco-Modus</b>	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB	
<b>Leistungsaufnahme</b>	<b>EB-84L</b> k. A.	<b>EB-84H</b> k. A.	<b>EB-85H</b> k. A.	<b>EB-824H</b> k. A.	<b>EB-825H</b> k. A.	<b>EB-826WH</b> k. A.	
<b>Betrieb</b>	228 W	228 W	228 W	228 W	228 W	228 W	
<b>Betrieb (Eco-Modus)</b>	0,7 W	0,7 W	0,7 W	0,7 W	0,7 W	0,7 W	
<b>Standby-Modus</b>	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	
<b>Gewicht</b>	327 x 95 x 250 mm	327 x 95 x 250 mm	327 x 95 x 250 mm	327 x 95 x 250 mm	327 x 95 x 250 mm	327 x 95 x 250 mm	
<b>Abmessungen (BxHxT)</b>	<b>EB-84L</b> 2x D-Sub 15-pin RGB	<b>EB-84H</b> 2x D-Sub 15-pin RGB	<b>EB-85H</b> 2x D-Sub 15-pin RGB	<b>EB-824H</b> 2x D-Sub 15-pin RGB	<b>EB-825H</b> 2x D-Sub 15-pin RGB	<b>EB-826WH</b> 2x D-Sub 15-pin RGB	
<b>Anschlüsse / Eingänge</b>	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (D-Sub 15-pin)	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (D-Sub 15-pin)	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (D-Sub 15-pin)	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (D-Sub 15-pin)	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (D-Sub 15-pin)	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (D-Sub 15-pin)	
<b>Computer</b>	2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß), 1x Stereo Miniklinke (Mikrofon)	2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß), 1x Stereo Miniklinke (Mikrofon)	2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß), 1x Stereo Miniklinke (Mikrofon)	2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß), 1x Stereo Miniklinke (Mikrofon)	2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß), 1x Stereo Miniklinke (Mikrofon)	2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß), 1x Stereo Miniklinke (Mikrofon)	
<b>Video</b>	1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung)	1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung)	1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung)	1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung)	1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung)	1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung)	
<b>Audio</b>	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45), 1x USB Typ B (siehe USB)	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45), 1x USB Typ B (siehe USB)	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45), 1x USB Typ B (siehe USB)	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45), 1x USB Typ B (siehe USB)	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45), 1x USB Typ B (siehe USB)	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45), 1x USB Typ B (siehe USB)	
<b>USB</b>	1x LAN (RJ45)	1x LAN (RJ45)	1x LAN (RJ45)	1x LAN (RJ45)	1x LAN (RJ45)	1x LAN (RJ45)	
<b>Steuerung</b>	<b>EB-84L</b> 1x D-Sub 15-pin RGB	<b>EB-84H</b> 1x D-Sub 15-pin RGB	<b>EB-85H</b> 1x D-Sub 15-pin RGB	<b>EB-824H</b> 1x D-Sub 15-pin RGB	<b>EB-825H</b> 1x D-Sub 15-pin RGB	<b>EB-826WH</b> 1x D-Sub 15-pin RGB	
<b>Netzwerk</b>	1x Audio Stereo Miniklinke	1x Audio Stereo Miniklinke	1x Audio Stereo Miniklinke	1x Audio Stereo Miniklinke	1x Audio Stereo Miniklinke	1x Audio Stereo Miniklinke	
<b>Anschlüsse / Ausgänge</b>	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Passwortschutzsticker, Software, Benutzerhandbuch, Tasche	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Passwortschutzsticker, Software, Benutzerhandbuch, Tasche	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Passwortschutzsticker, Software, Benutzerhandbuch, Tasche	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Passwortschutzsticker, Software, Benutzerhandbuch, Tasche	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Passwortschutzsticker, Software, Benutzerhandbuch, Tasche	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Passwortschutzsticker, Software, Benutzerhandbuch, Tasche	
<b>Monitor</b>	2 Jahre Carry-in	2 Jahre Carry-in	2 Jahre Carry-in	2 Jahre Carry-in	2 Jahre Carry-in	2 Jahre Carry-in	
<b>Audio</b>	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktes Ein- und Ausschalten</li> <li>USB-Display (2in1) PC- und MAC kompatibel</li> <li>AV-Mute-Funktion</li> <li>8 Farbmodi</li> <li>10 Watt Lautsprecher</li> <li>LAN: Administrieren, Warten und Steuern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktes Ein- und Ausschalten</li> <li>USB-Display (2in1) PC- und MAC kompatibel</li> <li>AV-Mute-Funktion</li> <li>8 Farbmodi</li> <li>10 Watt Lautsprecher</li> <li>LAN: Administrieren, Warten und Steuern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschluss der Epson Dokumentenkamera</li> <li>Direktes Ein- und Ausschalten</li> <li>USB-Display (2in1) PC- und MAC kompatibel</li> <li>AV-Mute-Funktion</li> <li>8 Farbmodi</li> <li>10 Watt Lautsprecher</li> <li>Easy MP, Netzwerk (LAN, W-LAN) Bildübertragung</li> <li>LAN: Administrieren, Warten und Steuern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktes Ein- und Ausschalten</li> <li>USB-Display (2in1) PC- und MAC kompatibel</li> <li>AV-Mute-Funktion</li> <li>8 Farbmodi</li> <li>10 Watt Lautsprecher</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschluss der Epson Dokumentenkamera</li> <li>Direktes Ein- und Ausschalten</li> <li>USB-Display (2in1) PC- und MAC kompatibel</li> <li>AV-Mute-Funktion</li> <li>8 Farbmodi</li> <li>10 Watt Lautsprecher</li> <li>Easy MP, Netzwerk (LAN, W-LAN) Bildübertragung</li> <li>LAN: Administrieren, Warten und Steuern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktes Ein- und Ausschalten</li> <li>USB-Display (2in1) PC- und MAC kompatibel</li> <li>AV-Mute-Funktion</li> <li>8 Farbmodi</li> <li>10 Watt Lautsprecher</li> <li>Easy MP, Netzwerk (LAN, W-LAN) Bildübertragung</li> <li>LAN: Administrieren, Warten und Steuern</li> </ul>	
<b>Projektorgarantie</b>							
<b>Lampengarantie</b>							
<b>Besondere Merkmale</b>	Ersatzlampe (ELP-LP50), Luftfilterset (ELP-AF22), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14), 80" mobile Leinwand 16:9 (ELPSC21), 80" Pantograph-Leinwand 16:10 (ELP-SC24), mobile Multi-Format-Leinwand 65"/74"/80" (ELPSC26)	Ersatzlampe (ELP-LP50), Luftfilterset (ELP-AF22), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14), 80" mobile Leinwand 16:9 (ELPSC21), 80" Pantograph-Leinwand 16:10 (ELP-SC24), mobile Multi-Format-Leinwand 65"/74"/80" (ELPSC26)	Ersatzlampe (ELP-LP50), Luftfilterset (ELP-AF22), Dokumentenkamera (ELPDC06), Wireless LAN Unit (ELPAP03), Quick Wireless USB Key (ELPAP05), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14), 80" mobile Leinwand 16:9 (ELPSC21), 80" Pantograph-Leinwand 16:10 (ELP-SC24), mobile Multi-Format-Leinwand 65"/74"/80" (ELPSC26)	Ersatzlampe (ELP-LP50), Luftfilterset (ELP-AF22), Dokumentenkamera (ELPDC06), Wireless LAN Unit (ELPAP03), Quick Wireless USB Key (ELPAP05), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14), 80" mobile Leinwand 16:9 (ELPSC21), 80" Pantograph-Leinwand 16:10 (ELP-SC24), mobile Multi-Format-Leinwand 65"/74"/80" (ELPSC26)	Ersatzlampe (ELP-LP50), Luftfilterset (ELP-AF22), Dokumentenkamera (ELPDC06), Wireless LAN Unit (ELPAP03), Quick Wireless USB Key (ELPAP05), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14), 80" mobile Leinwand 16:9 (ELPSC21), 80" Pantograph-Leinwand 16:10 (ELP-SC24), mobile Multi-Format-Leinwand 65"/74"/80" (ELPSC26)	Ersatzlampe (ELP-LP50), Luftfilterset (ELP-AF22), Dokumentenkamera (ELPDC06), Wireless LAN Unit (ELPAP03), Quick Wireless USB Key (ELPAP05), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14), 80" mobile Leinwand 16:9 (ELPSC21), 80" Pantograph-Leinwand 16:10 (ELP-SC24), mobile Multi-Format-Leinwand 65"/74"/80" (ELPSC26)	Ersatzlampe (ELP-LP50), Luftfilterset (ELP-AF22), Dokumentenkamera (ELPDC06), Wireless LAN Unit (ELPAP03), Quick Wireless USB Key (ELPAP05), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14), 80" mobile Leinwand 16:9 (ELPSC21), 80" Pantograph-Leinwand 16:10 (ELP-SC24), mobile Multi-Format-Leinwand 65"/74"/80" (ELPSC26)
<b>Optionales Zubehör</b>							