







Modell	EB-W7	EB-S8	EB-X8	EB-W8	EB-1723	EB-W8D
Titel	WXGA-Projektor für weite, breite und hochauflösende Bilder	Preiswerter Business-Projektor mit Premium-SVGA-Qualität	Heller XGA-Projektor mit HDMI-Anschluss für Soho und Business	WXGA, hohe Bildhelligkeit und HDMI-Anschluss für das Profibusiness	Ultramobil - Überzeugende Helligkeit und XGA-Auflösung	All-in-one-Projektor: Einfachste Bedienung und überall einsetzbar!
Abbildung						
Technologie	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD	Epson 3LCD
Auflösung	1280 x 800 (WXGA), bis zu 1080i	800 x 600 (SVGA) bis zu 1080i	1024 x 768 (XGA) bis zu 1080p	1280 x 800 (WXGA) bis zu 1080p	1024 x 768 (XGA) bis zu UXGA/WXGA+/1125i	1280 x 800 (WXGA) bis zu 1080p
Bildformat	16:10	4:3	4:3	16:10	4:3	16:10
Kontrastverhältnis	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	3.000:1
Weißhelligkeit Normal-Modus	2.200 Lumen	2.500 Lumen	2.500 Lumen	2.500 Lumen	2.700 Lumen	2.500 Lumen
Weißhelligkeit Eco-Modus	1.960 Lumen	2.070 Lumen	2.070 Lumen	2.070 Lumen	1.700 Lumen	1.000 Lumen
Farbhelligkeit Normal-Modus	2.200 Lumen	2.500 Lumen	2.500 Lumen	2.500 Lumen	2.700 Lumen	2.500 Lumen
Farbhelligkeit Eco-Modus	1.960 Lumen	2.070 Lumen	2.070 Lumen	2.070 Lumen	1.700 Lumen	1.000 Lumen
Lampe/Typ	175 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)	170 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)
empf. Lampenwechsel Normal-Modus	4.000 Stunden	4.000 Stunden	4.000 Stunden	4.000 Stunden	4.000 Stunden	4.000 Stunden
empf. Lampenwechsel Eco-Modus	5.000 Stunden	5.000 Stunden	5.000 Stunden	5.000 Stunden	4.000 Stunden	5.000 Stunden
Bildgröße (Diagonale)	0,76 - 8,08 m (30"-318")	0,87-10,50 m (30"-350")	0,76-7,62 m (30"-300")	0,84-8,08 m (33"-318")	0,76-7,62 m (30"-300")	0,83-8,07 m (33"-318")
Projektionsfaktor	1.30-1.56:1 (16:10)	1.45-1.96:1	1.48-1.77:1	1.30-1.56:1 (16:10)	1.09-1.34:1	1.30-1.56:1
Objektiv, F	1.58-1.72	1.44	1.58-1.72	1.58-1.72	1.58-1.68	1.58-1.72
Brennweite, f	16,9 mm-20,28 mm	16,6 mm	16,9 mm-20,28 mm	16,9 mm-20,28 mm	16,1 mm-19,3 mm	16,9 mm-20,28 mm
Offset	8:1	8:1	8:1	6:1	6:1	6:1
Zoomverhältnis	1-1,2 (optisch)	1,0-1,35 (digital)	1,0-1,2 (optisch)	1,0-1,2 (optisch)	1-1,2 (optisch)	1-1,2 (optisch)
Trapezkorrektur	EB-W7	EB-S8	EB-X8	EB-W8	EB-1723	EB-W8D
Vertikal	+/- 30 Grad (manuell)	+/- 30 Grad (manuell)	+/- 30 Grad (automatisch)	+/- 30 Grad (automatisch)	+/- 30 Grad (automatisch)	+/- 30 Grad (automatisch)
Lautsprecher	1x1 Watt	1x1 Watt	1x1 Watt	1x1 Watt	2x1 Watt	2x1 Watt
Geräuschpegel	EB-W7	EB-S8	EB-X8	EB-W8	EB-1723	EB-W8D
Normal-Modus	34 dB	37 dB	37 dB	39 dB	33 dB	33 dB
Economy-Modus	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	30 dB	29 dB
Leistungsaufnahme	EB-W7	EB-S8	EB-X8	EB-W8	EB-W8	EB-W8D
Betrieb	234 W	265 W	265 W	265 W	230 W	292 W
Betrieb (Eco-Modus)	217 W	220 W	220 W	220 W	k. A.	k. A.
Standby-Modus	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	5,5 W	0,4 W
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	1,8 kg	4,3 kg
Abmessungen (BxHxT)	295 x 77 x 228 mm	295 x 77 x 228 mm	295 x 77 x 228 mm	295 x 77 x 228 mm	284 x 65 x 202 mm	335 x 127 x 139 mm
Anschlüsse / Eingänge	EB-W7	EB-S8	EB-X8	EB-W8	EB-1723	EB-W8D
Computer	1x D-Sub 15-pin RGB	1x D-Sub 15-pin RGB	1x D-Sub 15-pin RGB	1x D-Sub 15-pin RGB	1x D-Sub 15-pin RGB	1x D-Sub 15-pin RGB
Video	1x Cinch, 1x S-Video, 1x Component (D-Sub 15-pin, zusammen mit RGB analog)	1x Cinch, 1x S-Video, 1x Component (D-Sub 15-pin, zusammen mit RGB analog)	1x Cinch, 1x S-Video, 1x Component (D-Sub 15-pin, zusammen mit RGB analog), 1x HDMI	1x Cinch, 1x S-Video, 1x Component (D-Sub 15-pin, zusammen mit RGB analog), 1x HDMI	1x Cinch, 1x S-Video, 1x Component (D-Sub 15-pin)	1x Cinch, 1x Component (D-Sub 15-pin), 1x HDMI
Audio	1x Audio Stereo Miniklinke	1x Audio Stereo Miniklinke	1x Cinch rot/weiß Computer, 1x Cinch rot/weiß Video, 1x HDMI	1x Cinch rot/weiß Computer, 1x Cinch rot/weiß Video, 1x HDMI	1x Audio Stereo Miniklinke (Cinch-Adapter)	1x Cinch (Rot/Weiß-Computer), 1x Cinch (Rot/Weiß-Video), 1x HDMI, 1x Audio Stereo Miniklinke
USB	1x USB Typ B	1x USB Typ B	1x USB Typ B, 1x USB-Typ A	1x USB Typ B, 1x USB-Typ A	1x USB Typ B, 1x USB-Typ A	1x USB Typ A (USB-Display)
Steuerung	1x USB Typ B (siehe USB)	1x USB Typ B (siehe USB)	1x USB Typ B (siehe USB)	1x USB Typ B (siehe USB)	1x USB Typ B (siehe USB)	-----
Netzwerk	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Anschlüsse / Ausgänge	EB-W7	EB-S8	EB-X8	EB-W8	EB-1723	EB-W8D
Monitor	1x D-Sub 15-pin RGB	-----	-----	-----	-----	-----
Audio	1x Audio Stereo Miniklinke	1x Audio Stereo Miniklinke	-----	-----	1x Audio Stereo Miniklinke (Cinch-Adapter)	DVD-Player: 1 Digital SPDIF (koaxial) 1x Analog Kopfhörer
Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, Benutzerhandbuch, Tasche, Passwortschutzsticker	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, Benutzerhandbuch, Tasche, Passwortschutzsticker	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Tasche, Passwortschutzsticker	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Tasche, Passwortschutzsticker	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Audioadapter, Benutzerhandbuch, Tasche, Passwortschutzsticker	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Tasche, Passwortschutzsticker
Projektorgarantie	2 Jahre Carry-in	2 Jahre Carry-in	2 Jahre Carry-in	2 Jahre Carry-in	2 Jahre Carry-in	2 Jahre Carry-in
Lampengarantie	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintritt)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintritt)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintritt)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintritt)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintritt)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintritt)
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> Empfohlener Lampenwechsel erst nach 5.000 h (im Eco-Modus) Breitbildauflösung - perfekte Kompatibilität mit aktuellen Widescreen-Computern Direktes Ein- und Ausschalten Luftauslass nach vorne, keine Störung der Präsentationsteilnehmer USB-Display (2in1) A/V-Mute-Funktion Monitorausgang 8 verschiedene Farbmodi einfach wählbar 	<ul style="list-style-type: none"> Empfohlener Lampenwechsel erst nach 5.000 h (im Eco-Modus) Direktes Ein- und Ausschalten Luftauslass nach vorne, keine Störung der Präsentationsteilnehmer Klein, hell und leicht USB-Display (2in1) A/V-Mute-Funktion 8 verschiedene Farbmodi einfach wählbar 	<ul style="list-style-type: none"> Empfohlener Lampenwechsel erst nach 5.000 h (im Eco-Modus) HDMI-Schnittstelle und USB Typ A Direktes Ein- und Ausschalten Luftauslass nach vorne, keine Störung der Präsentationsteilnehmer USB-Display (2in1) A/V-Mute-Funktion 8 verschiedene Farbmodi einfach wählbar 	<ul style="list-style-type: none"> Empfohlener Lampenwechsel erst nach 5.000 h (im Eco-Modus) HDMI-Schnittstelle und USB Typ A Direktes Ein- und Ausschalten Luftauslass nach vorne, keine Störung der Präsentationsteilnehmer USB-Display (2in1) A/V-Mute-Funktion Breitbildauflösung - perfekte Kompatibilität mit aktuellen Widescreen-Computern 8 verschiedene Farbmodi einfach wählbar 	<ul style="list-style-type: none"> Direktes Ein- und Ausschalten Luftauslass nach vorne, keine Störung der Präsentationsteilnehmer W-LAN optional - Optional aufrüstbar mit W-LAN-Modul oder Quick W-LAN Connection USB-Key USB-Display (3in1) A/V-Mute-Funktion 8 verschiedene Farbmodi einfach wählbar 	<ul style="list-style-type: none"> Projektor, DVD-Player und Sound in einem Gerät Fotos und Filme direkt vom USB-Stick oder Festplatte auf großem Bild wiedergeben. HDMI-Schnittstelle für zukunftsorientierte digitale Signale, z. B. von PC, Blu-ray-Playern, etc. Scaling bis 1080p für Full-HD-Material 2x 10 W Lautsprecher für überzeugenden Klang Direktes Ein- und Ausschalten Breitbildauflösung WXGA für weite, breite und hochauflösende Bilder
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (ELP-LP54), Luftfilterset (ELP-AF25)	Ersatzlampe (ELP-LP54), Luftfilterset (ELP-AF25)	Ersatzlampe (ELP-LP54), Luftfilterset (ELP-AF25)	Ersatzlampe (ELP-LP54), Luftfilterset (ELP-AF25)	Ersatzlampe (ELP-LP48), Luftfilterset (ELP-AF19), Quick Wireless-Verbindung USB Key (ELP-AP06), WLAN Unit (ELP-AP03), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14)	Ersatzlampe (ELP-LP48), Luftfilterset (ELP-AF19), Quick Wireless-Verbindung USB Key (ELP-AP06), WLAN Unit (ELP-AP03), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14)